



1. Направление навивки пружины – любое.
2. Длина развернутой пружины  $L^* = 222$  мм.
3. Число рабочих витков  $n = 9,5$ .
4. Число витков полное  $n1 = 11$ .
5. Покрытие: Ц6.
6. Остальные ТТ по РД 7-2000
7. \*Размеры и параметры для справок.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

|      |      |          |       |  |      |       |         |
|------|------|----------|-------|--|------|-------|---------|
|      |      |          |       | <b>ПЖ7.001</b>                           |      |       |         |
|      |      |          |       | <b>Пружина</b>                           |      |       |         |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата                                     | Лит. | Масса | Масштаб |
|      |      |          |       |  | 01   | 0,002 | 5:1     |
|      |      |          |       | Лист 1                                   |      |       |         |
|      |      |          |       | Листов 1                                 |      |       |         |
|      |      |          |       | <b>НПФ ЦГГ</b>                           |      |       |         |
|      |      |          |       | Проволока 51ХФА-К-1А-1,2<br>ГОСТ 1071-81 |      |       |         |